

STEINEL IS360 beweginsmelder opbouw wit 006532

€ 131,20

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Transparant	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Aansluitwijze	Overig
Spanningstype	AC
Diameter	121 mm
Nom. spanning	240 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	57 mm
Diepte	57 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Max. schakelvermogen	2.000 W
C-Belasting	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	12 m
Diameter reikwijdte op vloer	12 m
Hoek reikwijdte horizontaal	360.000 - 360.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	2,8 m
Onderkruipbeveiliging	Ja
Trappenhuisbewaking	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	12 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Nee

Constantlichtregeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	15 min
Met afstandsbediening	Nee
Uitschakelvertraging	300 s
Overbruggingsschakelaar	Ja
Temperatuur	-20.000 - 50.000 °C
Aanspreekhelderheid	2.000 - 1000.000 lx
Bediening op afstand	Nee
Met signaaleenheid	Ja
Gedwongen uitschakeling	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met DALI interface	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Max. inschakelstroom	200 A
Aantal schakelzones	972
Gedwongen inschakeling	Nee
Model	IS

