

STEINEL plafond/wandarmatuur met sensor ip44 RS 16L € 84,20

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Mat
Lamphouder	E27
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	2
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK03
Nom. spanning	230.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lampvermogen	60
Geschikt voor lampvermogen	60.000 - 60.000 W
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Max. systeemvermogen	60 W
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10.000 - 50.000 °C
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee

Reflector	Hoogglans
Schakeling	Overig
Model	RS-serie
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing
Noodunit geïntegreerd	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

