STIEBEL ELTRON Elektronische boiler, PSH 150 Universal EL, 150 L, 3

€ 787,00

Beschermingsgraad (IP)	IP25
Breedte	475 mm
Hoogte	1.435 mm
Diepte	492 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Max. werkdruk	6
Uitvoeringsvorm	Hangend
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitspanning	230.000 - 230.000 V
Nom. vermogen	3 kW
Met kraan	Nee
Tankinhoud	150 l
Temperatuurbegrenzing	Ja
Materiaal boilervat	Staal
Met thermometer	Ja
Met temperatuurindicatie	Ja
Plaatsing horizontaal	Ja
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	40 %
Capaciteitsprofiel	XL
Nom. binnendiameter warm tapwater	1/2" (15)
Nom. binnendiameter koud tapwater	1/2" (15)
Materiaal mantel	Staal
Tapcapaciteit bij 60 °C continu	23,5 l/min
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	198 min
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Ja
Wandopstelling	Ja
Uitwendige buisdiameter koud tapwater	21,5 mm
Uitwendige buisdiameter warm tapwater	21,5 mm
Met circulatie-aansluiting	Nee
Met drukreduceerventiel	Nee

Aansluiting koud tapwater	Buitendraad
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad
Plaatsing verticaal	Ja
Duo uitvoering	Nee
Drie fase uitvoering	Nee
Met nachtstroomschakeling	Ja
Geschikt voor kokend water	Nee
Plint boiler	Nee
Aansluiting aftapaansluiting	Binnendraad
Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting	21,5 mm
Land van herkomst	Slowakije (SK)

