

# STIEBEL ELTRON Staande warmwaterboiler, SHW 400 ACE, eenspanwerking

€ 2.433,00

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP25                       |
| Breedte                                       | 700 mm                     |
| Diameter                                      | 700 mm                     |
| Hoogte                                        | 1.763 mm                   |
| Diepte                                        | 840 mm                     |
| Energie-efficiëntieklasse                     | C                          |
| Max. werkdruk                                 | 6                          |
| Uitvoeringsvorm                               | Staand                     |
| Frequentie                                    | 50/60 Hz                   |
| Aansluitspanning                              | 230.000 - 400.000 V        |
| Nom. vermogen                                 | 6 kW                       |
| Model                                         | Electrische staande boiler |
| Met kraan                                     | Nee                        |
| Tankinhoud                                    | 400 l                      |
| Temperatuurbegrenzing                         | Ja                         |
| Materiaal boilervat                           | Staal                      |
| Met thermometer                               | Ja                         |
| Met temperatuurindicatie                      | Ja                         |
| Plaatsing horizontaal                         | Nee                        |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 38 %                       |
| Capaciteitsprofiel                            | XL                         |
| Nom. binnendiameter warm tapwater             | 1" (25)                    |
| Nom. binnendiameter koud tapwater             | 1" (25)                    |
| Materiaal mantel                              | Staal                      |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu               | 45 l/min                   |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C                  | 240 min                    |
| Met reinigingsopening                         | Nee                        |
| Beschermingsanode                             | Ja                         |
| Wandopstelling                                | Nee                        |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater         | 33,7 mm                    |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater         | 33,7 mm                    |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Lagedruk uitvoering</b>                       | Nee            |
| <b>Met circulatie-aansluiting</b>                | Ja             |
| <b>Met drukreducerventiel</b>                    | Nee            |
| <b>Toepasbaar bij normale waterdruk</b>          | Ja             |
| <b>Aansluiting koud tapwater</b>                 | Buitendraad    |
| <b>Aansluiting warm tapwater</b>                 | Buitendraad    |
| <b>Uitwendige buisdiameter circulatieleiding</b> | 21,5 mm        |
| <b>Aansluiting circulatieleiding</b>             | Buitendraad    |
| <b>Plaatsing verticaal</b>                       | Ja             |
| <b>Duo uitvoering</b>                            | Nee            |
| <b>Max. toelaatbare bedrijfsdruk</b>             | 6 bar          |
| <b>Drie fase uitvoering</b>                      | Ja             |
| <b>Met nachstroomschakeling</b>                  | Nee            |
| <b>Nom. binnendiameter circulatieleiding</b>     | 1/2" (15)      |
| <b>Geschikt voor kokend water</b>                | Nee            |
| <b>Met waterkoeler</b>                           | Nee            |
| <b>Plint boiler</b>                              | Nee            |
| <b>Aansluiting aftapaansluiting</b>              | Buitendraad    |
| <b>Hot fill</b>                                  | Ja             |
| <b>Nom. binnendiameter aftapaansluiting</b>      | 1" (25)        |
| <b>Land van herkomst</b>                         | Duitsland (DE) |

