

Studer Cables BETAtherm 90: 0,75mm² blauw/wit halogeenvrij

€ 0,78

Aantal aders	1
Functiebehoud	Geen
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-3-24
Nom. spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-25.000 - 90.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 105.000 °C
Buitendiameter circa	2,4 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Dca
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	9,6 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	26
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	13
Kabelbreedte circa	MV
Kabelhoogte circa	MV
Verwerking in aarde/ondergrond	MV
Nom. spanning U0	300 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Aderkleur	Meerdere
Met knaagdierbescherming	MV
Kabel dwarswaterdicht	MV
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	105 °C
Aantal hulpaders	MV
Model	Enkelader HV
Materiaal bewapening	MV
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Max. treksterkte tijdens aanleggen	MV
Nom. geleiderdoorsnede hulpaders	MV
Nom. doorsnede hulpaders (AWG)	MV
Loodmantel	MV
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	MV
Functiebehoud volgens BS 8434-2	MV
Functiebehoud volgens BS 8491	MV
EFUK0002	MV
EFUK0003	MV
EFUK0006	MV
EFUK0007	MV
EFUK0008	MV
EFUK0009	MV
EFUK0010	MV
EFUK0011	MV
EFUK0012	MV
EFUK0013	MV
EFUK0014	MV
EFUK0015	MV
EFUK0016	MV
Land van herkomst	Zwitserland (CH)

