

## **SYLVANIA resisto 1500 ip66 mw 4200lm 840 0010255      € 135,00**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP66                        |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                         |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                         |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                         |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                         |
| <b>Aansluitwijze</b>                     | Steekklem                   |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | I                           |
| <b>Breedte</b>                           | 87 mm                       |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Spanningstype</b>                     | AC                          |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Aantal polen</b>                      | 5                           |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 80 mm                       |
| <b>Lamptype</b>                          | LED uitwisselbaar           |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                            | 1.500 mm                    |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Kunststof                   |
| <b>Lichtkleur</b>                        | Wit                         |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | IP66                        |
| <b>Slagvastheid</b>                      | IK08                        |
| <b>Nom. spanning</b>                     | 220.000 - 240.000 V         |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Nee                         |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Nee                         |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Nee                         |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                         |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Grijs                       |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Ja                          |
| <b>Met lichtsensor</b>                   | Nee                         |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                        | Nee                        |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                        |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                        |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                        |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                   | Nee                        |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                        |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                        |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                        |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                        |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                        |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                        |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                      | Nee                        |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                         |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Ja                         |
| <b>Materiaal afdekking</b>                            | Overig                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                         |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Extreem breedstralend >80° |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 4000.000 - 4000.000 K      |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 30 W                       |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 4.200 lm                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Eindig                     |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | -20.000 - 40.000 °C        |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Diffuserlens/optiek/paneel |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>              | 100.000 h                  |
| <b>Lichtuittrede</b>                                  | Direct                     |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Ja                         |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Ja                         |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>            | Nee                        |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                  | Nee                        |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Ja                         |
| <b>Met luchtsleuven</b>                               | Nee                        |
| <b>Kleurweergave-index</b>                            | 80-89                      |
| <b>Rasteruitvoering</b>                               | Overig                     |

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                 |
| <b>Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"</b>         | Ja                  |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk</b>                 | Nee                 |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                 |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                          | SDCM5               |
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11</b>                                       | 850 °C - 30 s       |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Nee                 |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 140 lm/W            |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                 |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                 |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                 |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                 |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                                | 23                  |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                 |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 125.000 - 136.400   |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 65                  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 65                  |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                 |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | D                   |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                 |
| <b>Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C</b>                                           | 31.000 h            |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee                 |
| <b>Met schakelaar</b>                                                              | Nee                 |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471</b>                                 | RG1                 |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>                                         | 20                  |
| <b>Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C</b>                                           | 100.000 h           |
| <b>Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C</b>                                           | 74.000 h            |
| <b>Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C</b>                                           | 0 h                 |
| <b>Model</b>                                                                       | Resisto MW          |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Ja                  |
| <b>EF018697</b>                                                                    | Ultrasoon           |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 140.000 - 140.000   |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 4200.000 - 4200.000 |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>EF018921</b>                           | Geen           |
| <b>EF018918</b>                           | Geen           |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b> | Overig         |
| <b>EF019111</b>                           | Ja             |
| <b>EF019128</b>                           | 20             |
| <b>EF019441</b>                           | 41             |
| <b>Land van herkomst</b>                  | Duitsland (DE) |

---

