TEHALIT g4713 uitgangsconnector 3 polig € 6,15

Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Stekker
Aansluitwijze	Veerklemaansluiting
Breedte	34,6 mm
Aantal polen	3
Lengte	76 mm
Hoogte	15 mm
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	250 V
Met trekontlasting	Ja
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Mechanische codering	Ja
Doorgangsweerstand	1 mOhm
Contactmateriaal	CuSn
Aantal aansluitingen per pool	3
Pool-markering	L, N, PE
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel	85 °C
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Kabeldiameter	8.000 - 11.500 mm
Doorsnede aansluiting (soepel)	0.500 - 4.000 mm²
Doorsnede aansluiting (massieve ader)	0.500 - 4.000 mm²
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting	105 °C
Vuurbelasting	0,127 kWh
Model	tehalit


L
N
G4P13
:hager