

ToolWizard TW-40 werklamp versie A accu adapter

€ 147,50

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Beschermingsklasse	II
Breedte	260 mm
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	170 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	320 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	10 mm
Lichtkleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	14.400 - 18.000 V
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Ja
Kleur behuizing	Aluminium
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	10.000 - 10.000 W
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	4

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	40 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3.700 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	MV
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Specifieke lichtstroom armatuur	147 lm/W
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Flikkerende waarde Pst LM	0
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Reflector	Hoogglans
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	1000.000 - 3700.000 lm

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem

Nee

Model

LED acculamp klasse III

