

## TRAY GPR 53.100 RVS316 kabelgoot L=3 meter

€ 73,47

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Oppervlaktebescherming                                    | Geen (onbehandeld)    |
| Kwaliteitsklasse                                          | RVS V4A               |
| Materiaal                                                 | Roestvaststaal (RVS)  |
| Uitvoering                                                | Zonder verbinder      |
| Breedte                                                   | 100 mm                |
| Lengte                                                    | 3.000 mm              |
| Hoogte                                                    | 53 mm                 |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst                            | Nee                   |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Nee                   |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                   |
| Materiaaldikte                                            | 1 mm                  |
| Nuttige doorsnede                                         | 4.704 mm <sup>2</sup> |
| Met bovendeele                                            | Nee                   |
| Zijperforatie                                             | Ja                    |
| Montageperforatie in bodem                                | Ja                    |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000     |
| Nato perforatie                                           | Nee                   |
| Verbindingswijze                                          | Geschroefd            |
| Soort verbinding                                          | Geschroefd            |
| Werkende lengte                                           | 3.000                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m | 130                   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m | 700                   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m | 450                   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m | 275                   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m | 1.000                 |
| Model                                                     | Gouda Kabelgoot       |

