

TRAY GPR28.150 RVS316 kabelgoot L=3 meter

€ 73,47

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	150 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	28 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	3.404 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	50
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	410
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	160
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	600
Model	Gouda Kabelgoot

