

TRIDONIC LC 42/900-1050/42 flexC SR SNC4

€ 28,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	42,8 mm
Diameter	51,04 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	147 mm
Hoogte	29,8 mm
Opgenomen vermogen	46,5
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 42.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	21.600 - 42.000 W
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	900.000 - 1050.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	LED Drivers Compact Fixed Output
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Modulatie PWM	Nee
EF018708	Nee

