

TRIDONIC led driver compact Ic20/100/-1050/44 nf sr exc3 € 35,28

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	51 mm
Diameter	58,67 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	120 mm
Hoogte	29 mm
Opgenomen vermogen	24,5
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	7.000 - 44.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	1.500 - 20.000 W
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	100.000 - 1050.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Model	LED Drivers Compact Fixed Output
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Modulatie PWM	Nee
EF018708	Nee

