

TubeMaster 4000 klasse I 5 m CEE doorlus wcd

€ 324,97

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Stekker
Beschermingsklasse	I
Breedte	0 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	122 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.080 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Kunststof beschermlaag
Buitendiameter	122 mm
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Kleurloos
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	48.000 - 48.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	48 W

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.700 lm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	MV
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	107 lm/W
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	30
Model	TubeMaster

