

## **TY-FIT bundelband T4,8-385-wt 4,8x390mm trans a100st € 11,75**

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                | MV                             |
| <b>Halogeenvrij</b>                                         | Ja                             |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                               | Geen (onbehandeld)             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                     | Polyamide (PA)                 |
| <b>Materiaal</b>                                            | Kunststof                      |
| <b>Transparant</b>                                          | Ja                             |
| <b>Uitvoering</b>                                           | Binnenvertand                  |
| <b>Bevestigingswijze</b>                                    | Overig                         |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                  | -40.000 - 85.000 °C            |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b> | V2                             |
| <b>Reflecterend (fluorescent)</b>                           | Nee                            |
| <b>Bandlengte</b>                                           | 390 mm                         |
| <b>Tekststrook</b>                                          | Geen                           |
| <b>Banddikte</b>                                            | 1,5 mm                         |
| <b>Heropenbare sluiting</b>                                 | Nee                            |
| <b>Bandsluiting</b>                                         | Kunststoflipje/-nok            |
| <b>MIL-toelating</b>                                        | Nee                            |
| <b>VG-toelating</b>                                         | Nee                            |
| <b>Breedte band</b>                                         | 4,8 mm                         |
| <b>Montagetemperatuur</b>                                   | -10.000 - 60.000 °C            |
| <b>Minimale treksterkte</b>                                 | 220                            |
| <b>Bundeldiameter</b>                                       | 3.500 - 106.000                |
| <b>Model</b>                                                | Kabelbinder Volledig Kunststof |
| <b>Detecteerbaar</b>                                        | Nee                            |
| <b>Land van herkomst</b>                                    | Italië (IT)                    |

