

## UNI-T Palm Size digitale multimeter tot 250V AC/DC

€ 29,00

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Beschermingsgraad (IP)            | Overig   |
| IR-interface                      | Nee      |
| Explosiegeteste uitvoering        | Nee      |
| Meetwaardegeheugen                | Nee      |
| Doorgangstest                     | Ja       |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold)  | Ja       |
| Frequentiemeting                  | Nee      |
| Meetcircuitcategorie              | CAT II   |
| Indicatie/aanduiding              | Digitaal |
| Rendementsmeting (TRMS)           | Nee      |
| Interface                         | Nee      |
| Capaciteitsmeting                 | Nee      |
| Met decibelmetering (dB)          | Nee      |
| Analoge balkaanduiding            | Nee      |
| Weerstandstest/diodetest          | Ja       |
| Inductiviteitsmeting              | Nee      |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV   |
| Kleinste resolutie gelijkstroom   | 1 µA     |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 100 mV   |
| Kleinste resolutie weerstand      | 0,1 Ohm  |
| Geleidewaardemeting               | Nee      |
| Max. spanningsbereik AC           | 250 V    |
| Max. spanningsbereik DC           | 250 V    |
| Max. stroommeetbereik AC          | 0 A      |
| Max. stroommeetbereik DC          | 10 A     |
| Max. weerstandsmetbereik          | 200 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen            | Nee      |
| Meervoudige indicatie             | Nee      |
| Minimumwaardegeheugen             | Nee      |
| Relatieve waarde meting           | Nee      |
| Piekwaardegeheugen                | Nee      |
| Metingen van duty cycle           | Nee      |

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Met temperatuurmeting</b>                                      | Nee                |
| <b>Meetbereikkeuze</b>                                            | Handmatig          |
| <b>Bluetooth interface</b>                                        | Nee                |
| <b>Temperatuurmeting TC</b>                                       | Nee                |
| <b>Toerentalmeting</b>                                            | Nee                |
| <b>Zekeringsautomaat</b>                                          | Nee                |
| <b>Max. spanning meetcircuitcategorie</b>                         | 250 V              |
| <b>Met schermverlichting</b>                                      | Ja                 |
| <b>Schaalindeling balkaanduiding lineair</b>                      | Nee                |
| <b>Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch</b>                 | Nee                |
| <b>Max. temperatuurmeetbereik</b>                                 | 0 °C               |
| <b>Max. capaciteitsmeetbereik</b>                                 | 0 µF               |
| <b>Max. frequentiemeetbereik</b>                                  | 0 kHz              |
| <b>Isolati weerstandsmeetbereik</b>                               | 0.000 - 0.000 MOhm |
| <b>Nom. testspanning 100 V</b>                                    | Nee                |
| <b>Nom. testspanning 1000 V</b>                                   | Nee                |
| <b>Nom. testspanning 250 V</b>                                    | Nee                |
| <b>Nom. testspanning 500 V</b>                                    | Nee                |
| <b>Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch</b>                | Nee                |
| <b>Model</b>                                                      | Multimeter         |
| <b>Temperatuurmeting</b>                                          | Nee                |
| <b>Milliohm meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)</b> | Nee                |
| <b>Temperatuurmeting RTD</b>                                      | Nee                |
| <b>Nom. testspanning 10 V</b>                                     | Nee                |
| <b>Nom. testspanning 50 V</b>                                     | Nee                |
| <b>Kabellengtemeting</b>                                          | Nee                |
| <b>Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E</b>       | Nee                |
| <b>Vermogens- en energiemeting</b>                                | Nee                |
| <b>Harmonische analyse/power quality</b>                          | Nee                |

