

UNI-T Palm Size digitale multimeter tot 250V AC/DC met temperatuur

€ 31,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT II
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Nee
Met decibelmetering (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	100 mV
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	250 V
Max. spanningsbereik DC	250 V
Max. stroommeetbereik AC	0 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmetbereik	20 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee

Metingen van duty cycle	Nee
Met temperatuurmeting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	250 V
Met schermverlichting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. temperatuurmeetbereik	1.000 °C
Kleinste resolutie temperatuur	1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	0 µF
Max. frequentiemeetbereik	0 kHz
Isolati weerstandsmeetbereik	0.000 - 0.000 MOhm
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Ja
Milliohm meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee

