

UNI-T standaard multimeter met NCV

€ 68,00

IR-interface	Nee
Stroomverzorging	Batterij
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmetering (dB)	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	999,9 V
Max. spanningsbereik DC	999,9 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmetbereik	99,9 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Ja
Met temperatuurmetering	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch

Meetprincipe	Ware RMS-meting
Bluetooth interface	Nee
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. temperatuurmeetbereik	1.000 °C
Kleinste resolutie temperatuur	1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	9,999 µF
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 µF
Max. frequentiemeetbereik	10.000 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Model	Standaard multimeters
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee

