

VAN LIEN hiled opbouw armatuur 7w hiledwo

€ 601,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	143 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	6
Hoogte/diepte	95 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	326 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	207.000 - 242.000 V
Type schakeling	Continuschaakeling/noodschaakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6000.000 - 6000.000 K
Max. systeemvermogen	7 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.000 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Inbouwbreedte	166 mm
Vermogensfactor	0,47
Constance lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja

Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Model	Hiled
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	1.000
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

