

VAN LIEN noodverlichting inbouw plafond led ILN-1/ZT/LED/DZ

€ 354,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	167 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	89 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	364 mm
Montagewijze	Inbouw
Inbouwdiepte	43
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	0 mm
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Max. systeemvermogen	5,1 W
Soort bedrading	Eindig
Inbouwbreedte	120 mm
Inbouwlengte	292 mm
Inbouwhoogte/diepte	43 mm
Vermogensfactor	0,52
Constance lichtstroom regeling	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningsafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Geschikt voor markeringstype	Acrylglas plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Model	Optilux
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

