

VAN LIEN noodverlichting opbouw AQL 03A/1/ZT/LED

€ 448,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	170 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	381 mm
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	0 mm
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Aluminium
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6500.000 - 6500.000 K
Max. systeemvermogen	5,1 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	119 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Refractorlens
Inbouwbreedte	0 mm
Inbowlengte	0 mm
Vermogensfactor	0,52
Constance lichtstroom regeling	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Aqualux
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	119

