

VAN LIEN noodverlichting opbouw wand led OL-24/LED € 230,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	167 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	82 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	364 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. spanning	24.000 - 24.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Max. systeemvermogen	3 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	90,2 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Refractorlens
Inbouwlengte	310 mm
Vermogensfactor	0,65
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Geen

Herkenningsafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Optilux
EF018918	Centraal (centrale batterij)

