

VD DRAAD 2,5 QMM ZWART A100 METER ECA

€ 134,00

Aantal aders	1
Functiebehoud	Geen
Nom. geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Nom. spanning U	750 V
Mantelkleur	Zwart
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	5.000 - 50.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-10.000 - 50.000 °C
Buitendiameter circa	3,4 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	20,4 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	7,41
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Nee
Gewicht	31
Kabelbreedte circa	3,4
Kabelhoogte circa	3,4
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Nom. spanning U0	450 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Aderkleur	Zwart
Scherf	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee

Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Litze	Nee
Aantal hulpaders	0
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	H07V-U Eca
Bewapening/armering	Geen
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Vochtbarrière	Geen
Loodmantel	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Aders getwist	Nee
Geschikt als installatiekabel	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen

Aantal strengen per geleider	1
Streng diameter	1,78

