

WAGO 4-draads rijgklem 2,5 mm² 2002-1401

€ 1,43

Kleur	Grijs
Breedte	5,2
Lengte	70 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	69,9
Diepte	32,9
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	105.000 - 105.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.250 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.250 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.750 - 2.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Aansluitpositie	Boven
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	32,9 mm
Model	Serie 2002
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

