

WAGO scheidingsversterker 857-400

€ 296,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6 mm
Montagewijze	Snapbevestiging draagrail
Hoogte	94 mm
Diepte	94 mm
Aantal kanalen	1
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Type voeding	Overig
Bedrijfstemperatuur	-25.000 - 70.000 °C
Nom. voedingsspanning bij DC	16.800 - 31.200 V
Apparaatbouwvorm	Overig
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie	100.000 - 5000.000 Hz
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V	0
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA	1
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	1
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	1
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	1
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V	1

Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V	0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V	0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V	0
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	1
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V	0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	1
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA	0
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V	0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V	0
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V	0
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V	1
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA	1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV	0

Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA	0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V	1
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V	1
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA	0
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V	0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V	0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V	0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V	1
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA	0
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V	0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA	0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA	0
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA	1
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA	0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V	0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V	0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Last	600.000 - 2000.000 Ohm
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR	Nee
Galvanische scheiding tussen ingangen	Ja
Bouwvorm apparaat	Overig
Storingsmelduitgang	Nee
Temperatuurdrijf	0,01 %/K
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang	Nee
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang	Ja

Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuitsja

Model

Serie 857

Land van herkomst

Duitsland (DE)

