

wartel polyamide m50 lt ex (kabel 22 - 35 mm)

€ 46,66

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering	Recht
RAL-nummer	9.005
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	55 mm
Geschikt voor kabeldiameter	24.000 - 35.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-55.000 - 70.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Ja
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Model	Kabelwartel
Drukcompenserend	Nee

