

WEIDMULLER binnenwerk male HDC HSB 6 MS 1498700000

€ 38,12

Breedte	34 mm
Aantal polen	6
Hoogte	34 mm
Diepte	84,5 mm
Vorm	Rechthoekig
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Ja
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Overige koperlegeringen
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	35 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 6.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 6.000 mm ²
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Thermoplast
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 6.000 mm ²
Met behuizing	Nee
Model	HDC insert
Land van herkomst	China (CN)

