

WEIDMULLER dinrail voeding 24vdc 5a 120w 1469480000€ 121,91

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	40 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	125 mm
Diepte	100 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Opgenomen vermogen	137,9 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	22.000 - 28.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	85.000 - 264.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	80.000 - 370.000 V
Kortsluitvast	Ja
Inbouwbreedte	100 mm
Vermogensafgifte	120 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	5 A
Inbouwhoogte	225 mm
Directe montage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	85.000 - 264.000 V
Model	PROeco

