

WEIDMULLER kroonsteen 2p 0,5-4mm² geel BK 2 CRN

€ 2,68

Kleur	Geel
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Breedte	20
Aantal polen	2
Lengte	20 mm
Montagewijze	Directe montage
Hoogte	22
Diepte	20
Nom. (meet)spanning	400 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Nom. (meet)stroom In	32 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.330 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.330 - 4.000 mm ²
Aantal klemposities per pool	2
Materiaal isolatielichaam	Duroplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.330 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.330 - 4.000 mm ²
Boorgatafstand centrisch	0 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Breedte/Rastermaat	22 mm
Aansluitpositie	Zij
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	20 mm
Model	Multipin terminal strip
Land van herkomst	Hongarije (HU)

