

WEIDMULLER railklem 2,5 qmm SAK 2,5

€ 2,48

Kleur	Meerkleurig
Breedte	6
Lengte	36,5 mm
Montagewijze	DIN-/G-rail TH35/G32
Hoogte	36,5
Diepte	46,5
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-50.000 - 100.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.130 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.130 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.130 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.130 - 4.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	6 mm
Aansluitpositie	Zij
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	46,5 mm
Model	SAK Series
Geschikt voor geleidermateriaal	Koper
EFNA0008	V2
Land van herkomst	Roemenië (RO)

