

WEIDMULLER railklem ZDK 2.5

€ 2,88

Kleur	Beige
Breedte	5,1
Lengte	79,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	79,5
Diepte	53
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-50.000 - 120.000 °C
Nom. (meet)stroom In	20 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.050 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.050 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.050 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.050 - 2.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,1 mm
Aansluitpositie	Boven
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	53 mm
Model	Z-series
Geschikt voor geleidermateriaal	Koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

