

WEIDMULLER railklem zdk 2.5/2 1790990000

€ 2,64

Kleur	Beige
Breedte	5,1
Lengte	72,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	72,5
Diepte	54,5
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.050 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.050 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.050 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.050 - 2.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,1 mm
Aansluitpositie	Schuin
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	54,5 mm
Model	Z-series
Geschikt voor geleidermateriaal	Koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

