

# WEIDMULLER railklem zdu2.5-2/3an 1706010000

€ 1,41

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                                         | Beige                         |
| Breedte                                                       | 5,1                           |
| Lengte                                                        | 50,5 mm                       |
| Montagewijze                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| Hoogte                                                        | 50,5                          |
| Diepte                                                        | 43                            |
| Nom. (meet)spanning                                           | 800 V                         |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -50.000 - 120.000 °C          |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 24 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.130 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.130 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Thermoplast                   |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.130 - 0.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.130 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Veerklemaansluiting           |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Veerklemaansluiting           |
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e                               | Ja                            |
| Aantal aansluitniveaus                                        | 1                             |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                        | 3                             |
| Intern verbonden etages                                       | Nee                           |
| Breedte/Rastermaat                                            | 5,1 mm                        |
| Aansluitpositie                                               | Schuin                        |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte                     | 43 mm                         |
| Model                                                         | Z-series                      |
| Geschikt voor geleidermateriaal                               | Koper                         |
| EFNA0008                                                      | V0                            |
| Land van herkomst                                             | Tsjechië (CZ)                 |

