

WEIDMULLER rijgklem SAKC 10.1 STB

€ 22,81

Kleur	Geel
Breedte	12
Lengte	65 mm
Montagewijze	G-rail
Hoogte	65
Diepte	52,5
Nom. (meet)spanning	400 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 130.000 °C
Nom. (meet)stroom In	26 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.330 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.330 - 10.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Duroplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.330 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.330 - 10.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	12 mm
Aansluitpositie	Zij
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	52,5 mm
Model	SAK Series
Uitvoering langsscheiding	Steekbaar
Met geïntegreerde testbus	Ja
Uitvoering dwarsscheiding	Geen
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Hongarije (HU)

