

WEIDMULLER zekeringklem 5x20mm WSI 4

€ 3,93

Kleur	Zwart
Breedte	8
Lengte	50,7 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	50,7
Diepte	42,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-50.000 - 120.000 °C
Nom. (meet)stroom In	6,3 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 2.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Zwenkbaar
Breedte/Rastermaat	8 mm
Aansluitpositie	Zij
Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 5 x 20 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	42,5 mm
Model	W-Series
Soort indicatie-element voor defect-indicatie	Geen
Voedingsspanning voor defect-indicatie	250.000 - 250.000 V
Spanningstype voor defect-indicatie	AC/DC
EFNA0008	V0
Land van herkomst	China (CN)

