Wiska Anti-condens wartel kunststof M40x1,5 doorlaat 16-28mm

€ 47,80

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	46 mm
Geschikt voor kabeldiameter	16.000 - 28.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	12 mm

Zeskant hoekmaat	0 mm
Materiaal afdichting	EPDM
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	VentGLAND
Drukcompenserend	Ja
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

