

# Wiska Conmaxx deelbare wartel M32x1,5 met contramoer, grijs

€ 9,15

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Kleur                                 | Grijs                |
| Halogeenvrij                          | Ja                   |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld)   |
| Kwaliteitsklasse                      | Polyamide (PA)       |
| Materiaal                             | Kunststof            |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP66                 |
| Uitvoering                            | Recht                |
| Afgeschermd                           | Nee                  |
| RAL-nummer                            | 7.035                |
| Met trekontlasting                    | Nee                  |
| Sleutelwijdte                         | 38 mm                |
| EMC-uitvoering                        | Nee                  |
| Slagvast                              | Nee                  |
| Trompetuitvoering                     | Nee                  |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                  |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring      |
| Gebruikstemperatuur                   | -40.000 - 100.000 °C |
| Type schroefdraad                     | Metrisch             |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                  |
| Met contramoer                        | Ja                   |
| Deelbare koppeling/wartel             | Ja                   |
| Voor explosieveilige zone gas         | Geen                 |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg            | 32                   |
| Voor explosieveilige zone stof        | Geen                 |
| Voor gewapende kabel                  | Nee                  |
| Inklikbaar in opening                 | Nee                  |
| Spoed schroefdraad                    | 1,5 mm               |
| Schroefdraadlengte                    | 15 mm                |
| Zeskant hoekmaat                      | 40 mm                |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven            |

**Model**

Conmaxx

**Drukcompenserend**

Nee

---

