

Wiska EMC-wartel, ATEX, RVS, LowTemp, M12x1,5 doorlaat 4-7mm

€ 62,40

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS 303 (1.4305)
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	17 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 7.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 75.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	5 mm
Zeskant hoekmaat	18 mm

Materiaal afdichting

Silicoon

Verbindingswijze wartel aan behuizing

Schroeven

Model

Sprintwartels ESSKE

Drukcompenserend

Nee

EF019334

EFDE0116

Ex e

Land van herkomst

Duitsland (DE)

