

Wiska EMC-wartel, messing vern. 3/8NPT, doorl. 5-10mm, scherm 7,5mm

€ 38,50

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.500 - 10.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 75.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,411 mm
Schroefdraadlengte	13 mm
Zeskant hoekmaat	22 mm
Materiaal afdichting	EPDM

Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	3/8"
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	NMSKE
Drukcompenserend	Nee
Afschermingsdiameter	7.500 - 7.500
EF019334	
EFDE0116	Ex e
Land van herkomst	Duitsland (DE)

