Wiska EXd wartel mess. vernikkeld, tbv ongearm. kabel, M20, doorl. 9-15,3mm

€ 23,45

Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Geschikt voor kabeldiameter	9.000 - 15.300 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Materiaal afdichting	Silicoon
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	Wartels OS-A2F-U

