Wiska Inzetstuk meerv. TPE, wartel M25 4x60 Railway doorl. 4-6 mm

€ 3,80

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 6.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Materiaal afdichting	EPDM
Model	Sprint inzetstukken
Drukcompenserend	Nee

EF019334

Land van herkomst	Duitsland (DE)

