

Wiska Kabeldoos 200x160x94 leeg, wit inv. 2x bodem

€ 48,00

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.001
Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67
Uitvoering	Aansluitkast
Breedte	160 mm
Lengte	200 mm
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Diepte	94 mm
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Vorm	Rechthoekig
Met trekontlasting	Nee
Aantal invoeren	12
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Ja
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Achterinvoer	Ja
Transparant deksel	Nee
Gebruikstemperatuur	-30.000 - 100.000 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Dekselbevestiging	Geschroefd
Weersbestendig	Ja
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee

Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Max. aderdoorsnede	16 mm ²
Model	Kabeldozen Combi 1610
EF018981	0
EF018742	Nee

