

## WISKA kabeldoos 407/3 + 3x eskv20 grijs

€ 7,19

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur</b>                          | Grijs                         |
| <b>Halogeenvrij</b>                   | Ja                            |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Geen (onbehandeld)            |
| <b>Materiaal</b>                      | Kunststof                     |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP67                          |
| <b>Breedte</b>                        | 95 mm                         |
| <b>Lengte</b>                         | 95 mm                         |
| <b>Montagewijze</b>                   | Universeel                    |
| <b>Diepte</b>                         | 60 mm                         |
| <b>Uitvoering deksel</b>              | Overig                        |
| <b>Vorm</b>                           | Vierkant                      |
| <b>Aantal invoeren</b>                | 7                             |
| <b>Uitgerust met</b>                  | Overig                        |
| <b>Verzegelbaar</b>                   | Nee                           |
| <b>Functiebehoud</b>                  | Geen                          |
| <b>Met afscherming</b>                | Nee                           |
| <b>Voor buisdiameter</b>              | Overig                        |
| <b>Achterinvoer</b>                   | Ja                            |
| <b>Deksel</b>                         | Niet transparant              |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>            | -30.000 - 100.000             |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>            | -30.000 - 100.000 °C          |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>     | Nee                           |
| <b>Voor explosieveilige zone gas</b>  | Geen                          |
| <b>Voor explosieveilige zone stof</b> | Geen                          |
| <b>Dekselbevestiging</b>              | Geschroefd                    |
| <b>Weersbestendig</b>                 | Ja                            |
| <b>Rijgbaar</b>                       | Nee                           |
| <b>Type behuizingsdoorvoer</b>        | Schroefdraad en dichtmembraan |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>       | 400 V                         |
| <b>Max. aderdoorsnede</b>             | 4 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Model</b>                          | Kabeldozen Combi 407          |
| <b>EF018981</b>                       | 3                             |

