

Wiska Kabelwartel ATEX EX-i M12, LowTemp, lang, doorlaat 3-6mm

€ 8,08

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	9.005
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	16 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3.000 - 6.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	15.000 - 65.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	15 mm

Zeskant hoekmaat

18 mm

Materiaal afdichting

Silicoon

Verbindingswijze wartel aan behuizing

Schroeven

Model

Sprintwartels ESKE/1-L-i LT

Drukcompenserend

Nee

EF019334

