Wiska Kabelwartel ATEX, LowTemp, lange tap M16x1,5 doorlaat 5-10mm

€ 13,85

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	5.000 - 10.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 75.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	12 mm
Zeskant hoekmaat	22 mm

Materiaal afdichting	Silicoon
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	Sprintwartels EMSKE
Drukcompenserend	Nee
EF019334	
EFDE0116	Ex e
Land van herkomst	Duitsland (DE)

