

Wiska Kabelwartel ATEX, LowTemp M32x1,5 doorlaat 13-21mm

€ 28,00

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	36 mm
Geschikt voor kabeldiameter	13.000 - 21.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 75.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	8 mm
Zeskant hoekmaat	40 mm

Materiaal afdichting

Silicoon

Verbindingswijze wartel aan behuizing

Schroeven

Model

Sprintwartels EMSKE

Drukcompenserend

Nee

EF019334

EFDE0116

Ex e

Land van herkomst

Duitsland (DE)

