# Wiska Kabelwartel ATEX, M12x1,5 lange tap, doorlaat 4-7mm

**€ 19,10**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Zilver |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Vernikkeld |
| **Kwaliteitsklasse** | Messing |
| **Materiaal** | Metaal |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Afgeschermd** | Nee |
| **Met trekontlasting** | Ja |
| **Sleutelwijdte** | 16 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 4.000 - 7.000 mm |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Slagvast** | Ja |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Afdichtingsring |
| **Gebruikstemperatuur** | -40.000 - 75.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Metrisch |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Ja |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Voor explosieveilige zone gas** | 1, 2 |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 12 |
| **Voor explosieveilige zone stof** | 21, 22 |
| **Voor gewapende kabel** | Nee |
| **Inklikbaar in opening** | Nee |
| **Spoed schroefdraad** | 1,5 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 5 mm |
| **Zeskant hoekmaat** | 18 mm |

| | |
|---|---|
| **Materiaal afdichting** | EPDM |
| **Verbindingswijze wartel aan behuizing** | Schroeven |
| **Model** | Sprintwartels EMSKE |
| **Drukcompenserend** | Nee |
| **EF019334** | |
| **EFDE0116** | Ex e |

