Wiska Kabelwartel kunststof, LowTemp M25x1,5 grijs € 3,60

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	29 mm
Geschikt voor kabeldiameter	9.000 - 17.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm

Materiaal afdichting	Silicoon
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	Sprintwartels ESKV
Drukcompenserend	Nee
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

