Wiska Kabelwartel, messing vernikkeld, 1/2 inch € 13,70

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.000 - 13.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,814 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Zeskant hoekmaat	27 mm
Materiaal afdichting	EPDM
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1/2"

Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	NMSKV
Drukcompenserend	Nee
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

