

Wiska Kabelwartel, messing vernikkeld, M50x1,5 21-35mm

€ 47,40

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	55 mm
Geschikt voor kabeldiameter	21.000 - 35.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	61 mm

Materiaal afdichting

EPDM

Verbindingswijze wartel aan behuizing

Schroeven

Model

Sprintwartels EMSKV

Drukcompenserend

Nee

EF019334

Land van herkomst

Duitsland (DE)

