

Wiska Kabelwartel messing vernikkeld met 6-kant, PG16 doorlaat 6,5-16mm

€ 4,32

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.500 - 16.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-25.000 - 80.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,41 mm
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Zeskant hoekmaat	24 mm

Materiaal afdichting

EPDM

Verbindingswijze wartel aan behuizing

Schroeven

Model

SMKV wartels

Drukcompenserend

Nee

EF019334

Land van herkomst

Duitsland (DE)

